

ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉMY



Horní zakončení lana

Dolní zakončení lana



BZL 11 KM

PA spleťané lano jako poddajné zajišťovací vedení pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu) určený pro lana s průměrem Ø 11 mm – šité oko s očnicí a karabinou na horním konci – délka 5 až 100 m

EN 353-2 – CE 1019

5 m	LSZ110KM005
10 m	LSZ110KM010
15 m	LSZ110KM015
20 m	LSZ110KM020
25 m	LSZ110KM025
30 m	LSZ110KM030
35 m	LSZ110KM035
40 m	LSZ110KM040
50 m	LSZ110KM050
55 m	LSZ110KM055
60 m	LSZ110KM060
65 m	LSZ110KM065
70 m	LSZ110KM070
75 m	LSZ110KM075
80 m	LSZ110KM080
85 m	LSZ110KM085
90 m	LSZ110KM090
95 m	LSZ110KM095
100 m	LSZ110KM100

STOPFOR K

pohyblivý zachycovač pádu určený pro statická lana Ø 10,5 – 12 mm

EN 353-2 – CE 0197

*LSFK

BZL 16

PA 4-pramenné stáčené lano jako poddajné zajišťovací vedení pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu Stopdrop 16 GD) – Ø 16 mm – zapletené oko s očnicí a karabinou na horním konci – délka 10 až 100 m po 5 m

EN 353-2 – CE 1019

5 m	LSD16GD005
10 m	LSD16GD010
15 m	LSD16GD015
20 m	LSD16GD020
25 m	LSD16GD025
30 m	LSD16GD030

STOPDROP 16GD

pohyblivý zachycovač pádu (brzda) určený k poddajnému zajišťovacímu vedení (BZL16) – zachycovač pádu je prostřednictvím popruhovité smyčky spojen s karabinou – brzdu lze z lana odejmout

EN 353-2 – CE 1019

*LSD16RP78

LANOSTOP



zajišťovací souprava LANOSTOP –
pohyblivý zachycovač pádu (brzda) na
poddajném zajišťovací vedení (lano) – PA
splétané lano, Ø 12 mm – na horním
konci šité oko s očnicí, dolní konec šitý bez
oka – součástí nerezového zachycovače
pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002
– brzdu nelze sejmut z lana – délka 5 až
50 m po 5 m – možnost volitelné karabiny
na horním konci lana

EN 353-2 – CE 0082

LANOSTOP 5	5 m	*PFAAC 032 05
LANOSTOP 5 m/AZx	5 m	*PFAAC 032 05Lxx
LANOSTOP 10 m	10 m	*PFAAC 032 10
LANOSTOP 10 m/AZx	10 m	*PFAAC 032 10Lxx
LANOSTOP 15 m	15 m	*PFAAC 032 15
LANOSTOP 15 m/AZx	15 m	*PFAAC 032 15Lxx
LANOSTOP 20 m	20 m	*PFAAC 032 20
LANOSTOP 20 m/AZx	20 m	*PFAAC 032 20Lxx
LANOSTOP 25 m	25 m	*PFAAC 032 25
LANOSTOP 25 m/AZx	25 m	*PFAAC 032 25Lxx
LANOSTOP 30 m	30 m	*PFAAC 032 30
LANOSTOP 30 m/AZx	30 m	*PFAAC 032 30Lxx
LANOSTOP 35 m	35 m	*PFAAC 032 35
LANOSTOP 35 m/AZx	35 m	*PFAAC 032 35Lxx
LANOSTOP 40 m	40 m	*PFAAC 032 40
LANOSTOP 40 m/AZx	40 m	*PFAAC 032 40Lxx
LANOSTOP 45 m	45 m	*PFAAC 032 45
LANOSTOP 45 m/AZx	45 m	*PFAAC 032 45Lxx
LANOSTOP 50 m	50 m	*PFAAC 032 50
LANOSTOP 50 m/AZx	50 m	*PFAAC 032 50Lxx

ANACONDA

PA splétané lano jako poddajné zajišťovací vedení pro
pohyblivý zachycovač pádu (brzdu ANACONDA RG)
– Ø 14 mm – šité oka s očnicí na obou koncích lana –
délka 10 až 50 m po 10 m – možnost volitelných karabin
na obou koncích

EN 353-2 – CE 0082

10 m	*PFAAC101
20 m	*PFAAC102
30 m	*PFAAC103
40 m	*PFAAC104
50 m	*PFAAC105



ANACONDA RG

pohyblivý zachycovač pádu (brzda) určený k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano
ANACONDA) – součástí zachycovače pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002 – brzdu lze
z lana odejmout

EN 353-2 – CE 0082

*PAC